

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 356										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	4,5Jx15	42	VA/HA	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 B, alle Modelljahre 356 C, alle Modelljahre
	5,5Jx15	42	VA/HA	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 C, alle Modelljahre
	5,5Jx15	42	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	356 C, alle Modelljahre
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	356 C, alle Modelljahre
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 911/912		bis 1968								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
15 Zoll	4,5 od. 5,5x15	42	VA/HA	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6x15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6x15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7x15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6x15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
6x15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68	
			7x15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2		F
Typ 911		ab 1969								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
15 Zoll	6x15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, ab Mod. '69
	6x15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, ab Mod. '69
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7x15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	911, ab Mod. '69
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6x15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, ab Mod. '69
	6x15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, ab Mod. '69
7x15				23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	
16 Zoll	6x16	36	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
	7x16	23,3	HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
	6x16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
	7x16	23,3	HA	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	911, ab Mod. '69
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
Typ 911		3,0 Turbo (930), 3,0 Carrera								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
15 Zoll	6x15	36	VA	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (Mod. '75-'76)
	7x15	23,3	HA	225/50 ZR15	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	
	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB					
7x15	23,3	VA	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (Mod. '75-'76)	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
	8x15	10,6	HA	225/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 3,0 Turbo (Mod. '75-'76)
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
Typ 911		Turbo (930), Carrera "Turbo-Look"								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
16 Zoll	7x16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	911 Turbo (Mod. '75-'89)
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
	8x16	10,6	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look" (Mod. '85-'86)
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
	7x16	23,3	VA	205/55 ZR 16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	

9Jx16	15	HA	245/45 ZR 16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

1) Ultra High Performance Reifen

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 914/6										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	5,5Jx15	42	VA/HA	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Nur in Verbindung mit der Reifendimension 165 VR 15: Sofern die eingesetzten Räder die Verwendung eines Schlauches erfordern, wird der Schlauch Michelin 15 E 13 empfohlen. Auf allen anderen Rädern kann der Reifen auch schlauchlos eingesetzt werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 924										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	924 Carrera GT, Mod. '81
	Radgröße 16 Zoll	6Jx16	52,3/ 53	VA/HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB
Michelin Pilot Exalto 2						N0	F	B) 71 dB	
P Zero Rosso						N4	G	A) 71 dB	
6Jx16		52,3/ 53	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	924 Turbo, Mod. '79-'82 924 S, Mod. '86-'88
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
7Jx16		52,3/ 55	HA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 928										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	65	VA/HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	928, Mod. '78-'82 928 S, Mod. '80-'86
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	928 S4, CS, GT '89
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	8Jx16	52,3	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	F	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾					N0	F	B)) 71 dB		
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A)) 70 dB	928 S4, CS, GT '89, GTS
					P Zero Rosso	N3	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 70 dB	
					P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 944										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße 15 Zoll	7Jx15	23,3	VA/HA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	944, Mod. '82-'86
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	944, Mod. '82-'86
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	C -))) 73 dB -	944, Mod. '82-'86
8Jx15	10,6	HA		215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	23,3	VA/HA	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	944, Mod. '82-'86
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	944, Mod. '82-'86 944 Turbo, Mod. '85-'86
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	
	8Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
7Jx16	52,3/ 55	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	944 Mod. '87-'89 944 S Mod. '87-'88 944 S2 Mod. '89-'91	
				P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB		
8Jx16	52,3/ 52	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB		
				P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	944 S2 R01-Fahrwerk	
				P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
9Jx16	60	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB		
				P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB	944 Mod. '87-'89 944 S Mod. '87-'88 944 S2 Mod. '89-'91
					P Zero Rosso	N3	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	944 Turbo Mod. '87-'91
					P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 959										
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
Radgröße	8Jx17 DL	44	VA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	F	F))) 80 dB	959
17 Zoll	10Jx17 DL	28,3	HA	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	F	F))) 80 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 964														
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge				
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission					
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	52/ 52,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94				
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB					
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB					
	8Jx16	52/ 52,3	HA	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB					
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB					
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
					7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact		N2	F	B) 71 dB
									P Zero Rosso		N4	G	A) 71 dB
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB										
9Jx16 *)	52,3	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB						
				P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB						
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94				
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB					
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB					
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB					
	8Jx17	52	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
					7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso		N3	E	A) 71 dB
									Continental ContiSportContact2		N2	G	B) 71 dB
									Michelin Pilot Sport 2		N3	F	A) 72 dB
					9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾		N0	F	B) 71 dB
Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB										
Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB										
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB						
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						

Typ 964 Turbo																				
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge										
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission											
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94										
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB											
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB											
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB											
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB											
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB											
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB											
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB											
					8Jx17	52	VA	225/45 ZR17	Bridgestone S01 **)		N0	-	-	-						
									9,5Jx17 *)		68	HA	275/35 ZR17	Bridgestone S01 **)	N0	F	C) 73 dB		
														Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB																
Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB																
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB																
Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB																
10Jx18	65/ 61	HA	265/35 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB												
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB												
				Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB												
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB												

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 17 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse.

**) Die Produktion dieses Reifens ist ausgelaufen. Ein Nachfolger befindet sich in Entwicklung.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 968										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
17 Zoll	7,5Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	968 Mod. '92-'95 968 CS Mod. '93-'95
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A)) 70 dB	
					P Zero Rosso	N3	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 70 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	

Typ 968 Turbo S										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission	
18 Zoll	8Jx18	53	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	968 Turbo S, Mod '93
	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 993		EU-Reifenlabel								Fahrzeuge
Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission		
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	9Jx16	70	HA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB	
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	993 Carrera S Mod. '97 u. '98
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB						
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Mod. '94-'98
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
	10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	993 Carrera RS '95 u. '96 nicht: Targa, Cabrio vor '96
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						

Typ 993		EU-Reifenlabel								Fahrzeuge				
Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission						
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 GT 2; Mod. '96-97				
					10Jx18	40	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A) 73 dB
					10Jx18	40	HA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso		N4	F	F) 80 dB

Typ 993		EU-Reifenlabel								Fahrzeuge	
Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Roll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission			
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Turbo	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB		
	10Jx18	40/ 65*)	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB		993 Carrera S 993 Carrera 4S 993 Turbo-Look
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB		
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 25 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 986																
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge						
							Röll-wider-stand	Nass-haftung	Geräusch-emission							
Radgröße 16 Zoll	6Jx16	50	VA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	986 alle						
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB							
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB							
	7Jx16	40	HA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB							
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB							
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	C	C) 71 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	986 alle 986 S alle						
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB							
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB							
	8,5Jx17	50/ 48	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB							
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB							
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
					Radgröße 18 Zoll	7,5Jx18	50	VA	225/40 ZR18		Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	986 ab Mod. '98 986 S alle
											Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB												
9Jx18	52	HA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾		N0	F	B) 71 dB							
				Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A) 72 dB							
				Bridgestone Potenza S-02A		N3	F	C) 72 dB							
				Continental ContiSportContact2		N2	G	B) 72 dB							
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB												

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 996										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
Radgröße 17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	996 C2/C4 bis MJ '01
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
Radgröße 18 Zoll	7,5Jx18	50	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 C2/C4 bis MJ '01
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB					
	Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB					
	10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 C2/C4 ab MJ '02
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
		Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB				
		Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB				
		Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB				
	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 74 dB	
Typ 996 Turbo										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
Radgröße 18 Zoll	8Jx18	53	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 Turbo / S
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB	
	8Jx18	50	VA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB	
	11Jx18	45	HA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
Michelin Pilot Sport 2					N3	E	A) 74 dB		
Typ 996 911 GT2										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
Radgröße 18 Zoll	8,5 J x 18	40	VA	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	996 GT2 Mod. ab '01 - '05
					P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	
	12 J x 18	45	HA	315/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB	
					P Zero Rosso	N4	E	A) 74 dB	
Typ 996 911 GT3/ 911 GT3 RS										
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	EU-Reifenlabel			Fahrzeuge
							Rollwiderstand	Nasshaftung	Geräuschemission	
Radgröße 18 Zoll	8 J x 18	50	VA	225/40 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	G	C) 70 dB	911 GT3 bis MJ '01
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	F	A) 70 dB	
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
	11 J x 18	63	HA	295/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB	
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
8,5 J x 18	40	VA	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	911 GT3/ RS MJ '04/05	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB		

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

1) Ultra High Performance Reifen

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden